

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5135-mm-5387-mm-7022-mm-wys1100-mm-p-1515.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5135 mm 5387 mm 7022 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5135 mm 5387 mm 7022 mm

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady wykonane są z uwzględnieniem panujących aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe poręczy zawierają estyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powierzchnia nierdzewki produkowane jest w gramaturze zakrywającej jakiegokolwiek zabrudzenia a także zakrywające nie wielkie zarysowania przykładowo od małych elementów itd. Składanie nie wymaga ekstra umiejętności a także warsztatu w zupełności będą potrzebne podstawowe narzędzia stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242