Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5135-mm-5387-mm-7022-mm-wys1100-mm-p-1515.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5135 mm 5387 mm 7022 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5135 mm 5387 mm 7022 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady wykonane są z uwzględnieniem panujących aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe poręczy zawierają estyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powierzchnia nierdzewki produkowane jest w gramaturze zakrywającej jakiekolwiek zabrudzenia a także zakrywające nie wielkie zarysowania przykładowo od małych elementów itd. Składanie nie wymaga ekstra umiejętności a taże warsztatu w zupełności będą potrzebne podstawowe narzędzia stosowane w garażu lub piwnicy.
Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242