


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5241-mm-8569-mm-7585-mm-wys1100-mm-p-1508.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5241 mm 8569 mm 7585 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5241 mm 8569 mm 7585 mm

Opis produktu

Poręcz podestowa posiada elementy ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych dostosowane są do istniejących przepisów z zastosowaniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Wszystkie elementy barierki mają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej wytwarzamy w powłoce maskującej powstające zabrudzenia oraz zakrywające nie wielkie przerysowania np. od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra umiejętności i narzędzi zupełnie wystarczają znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242