

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5349-mm-9675-mm-3307-mm-wys1100-mm-p-1606.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5349 mm 9675 mm 3307 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
5349 mm 9675 mm 3307 mm**

Opis produktu

Trójboczna poręcz schodowa lub podestowa wytwarzana jest ze stali chromoniklowej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy wykonane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy poręczy posiadają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w powierzchni czyszczącej warstwiące się ślady nieczystości a także zakrywające znikome uszkodzenia przykładowo od bransoletek itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra umiejętności oraz narzędzi napewno będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucz, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: 40x40

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-4718-000

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242