


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6266-mm-1052-mm-5305-mm-wys1100-mm-p-1491.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6266 mm 1052 mm 5305 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
6266 mm 1052 mm 5305 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca produkowana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do wymaganych norm z uwzględnieniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzne nierdzewki szlifujemy w powierzchni czyszczącej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające małe uszkodzenia przykładowo od pierścionków i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalnego zdolności i warsztatu zupełnie zastosujemy podstawowe narzędzia schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242