


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6385-mm-3789-mm-4966-mm-wys1100-mm-p-1532.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6385 mm 3789 mm 4966 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
6385 mm 3789 mm 4966 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca produkowana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych wykonane są z uwzględnieniem panujących norm z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Wszystkie elementy poręczy posiadają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Struktura zewnętrzna stali szlachetnej produkujemy w powierzchni maskującej jakiegokolwiek zabrudzenia oraz zakrywające minimalne zarysowania przykładowo od bransoletek itd. Składanie nie wymaga nad przeciętnego doświadczenia i narzędzi w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242