

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6512-mm-2836-mm-9084-mm-wys1100-mm-p-1437.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6512 mm 2836 mm 9084 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6512 mm 2836 mm 9084 mm

Opis produktu

Barierka tarasowa produkowana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych balustrady przeznaczone są do wymaganych przepisów z zastosowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy poręczy posiadają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka stali chromoniklowanej produkujemy w powłoce zakrywającej warstwicę się ślady nieczystości a także zakrywające nie duże uszkodzenia przykładowo od pierścionków itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga szczególnego doświadczenia i sprzętu zupełnie wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242