
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6629-mm-4262-mm-8973-mm-wys1100-mm-p-1535.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6629 mm 4262 mm 8973 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6629 mm 4262 mm 8973 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa wykonana jest ze stali chromoniklowej do zastosowania w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwytu barierki przeznaczone są do wymaganych aktów prawnych z uwzględnieniem zachowaniem stosunku jakości bezpieczeństwa. Zastosowane elementy balustrady uwzględniają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Struktura zewnętrzna stali szlachetnej wykonana jest w powłoce czyszczącej warstwiące się nieczystości oraz zakrywające nie wielkie zarysowania na przykład od pierścionków i tym podobne. Montaż nie wymaga nad przeciętnego umiejętności oraz narzędzi w zupełności wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w garażu lub piwnicy.
Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242