

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6752-mm-9851-mm-5333-mm-wys1100-mm-p-1528.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6752 mm 9851 mm 5333 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6752 mm 9851 mm 5333 mm

Opis produktu

Poręcz schodowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem istniejących przepisów z zastosowaniem zachowaniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy balustrady uwzględniają wyszlifowane wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni zakrywającej warstwicę się ślady nieczystości oraz zakrywające drobne zarysowania przykładowo od małych elementów i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalnego wykwalifikowania i warsztatu w zupełności zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242