
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-7076-mm-2090-mm-3267-mm-wys1100-mm-p-1494.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 7076 mm 2090 mm 3267 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 7076 mm 2090 mm 3267 m**

Opis produktu

Poręcz ograniczająca zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady wykonane są z uwzględnieniem panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem zachowaniem proporcji wytrzymałości do wymogów technicznych. Wszystkie elementy barierki uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkujemy w powierzchni maskującej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające drobne przerysowania przykładowo od bransoletek i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także warsztatu napewno zastosujemy podstawowe narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242