


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-7620-mm-7872-mm-9506-mm-wys1100-mm-p-1492.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 7620 mm 7872 mm 9506 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
7620 mm 7872 mm 9506 mm**

Opis produktu

Poręcz tarasowa posiada elementy ze stali chromoniklowej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwyty balustrady dostosowane są do istniejących norm z uwzględnieniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe poręczy posiadają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powierzchnia stali szlachetnej szlifujemy w powłoce czyszczącej warstwie się nieczystości jak i również zakrywające nie duże przerysowania na przykład od pierścionków itd. Montaż nie wymaga ekstra doświadczenia a także narzędzi zupełnie zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242