

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-8115-mm-8980-mm-3994-mm-wys1100-mm-p-1444.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8115 mm 8980 mm 3994 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8115 mm 8980 mm 3994 mm

Opis produktu

Barierka podestowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem panujących przepisów z zastosowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe barierki posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka zewnętrzna stali nierdzewnej produkujemy w gramaturze zakrywającej gromadzące się nieczystości jak i również zakrywające znikome zarysowania przykładowo od bransoletek itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga nad przeciętnego doświadczenia a także warsztatu napewno zastosujemy podstawowe narzędzia mające zastosowanie w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242