


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-8522-mm-9002-mm-7560-mm-wys1100-mm-p-1510.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8522 mm 9002 mm 7560 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8522 mm 9002 mm 7560 mm

Opis produktu

Balustrada zabezpieczająca produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady przeznaczone są do istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe barierki mają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej wykonana jest w powłoce maskującej powstające nieczystości i zakrywające małe zarysowania na przykład od bransoletek i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności oraz sprzętu napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242