

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9471-mm-4028-mm-2357-mm-wys1100-mm-p-1519.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9471 mm 4028 mm 2357 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9471 mm 4028 mm 2357 mm

Opis produktu

Poręcz podestowa wytwarzana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do wymaganych przepisów z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy barierki zawierają wyszlifowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej produkowane jest w powierzchni czyszczącej gromadzące się nieczystości oraz zakrywające znikome przerysowania na przykład od pierścionków itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra umiejętności i narzędzi napewno wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242