

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9585-mm-4142-mm-2471-mm-wys1100-mm-p-1526.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9585 mm 4142 mm 2471 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9585 mm 4142 mm 2471 mm

Opis produktu

Poręcz ograniczająca posiada elementy ze stali chromoniklowej przeznaczona do użytku do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady produkowane są z uwzględnieniem panujących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady posiadają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzne stali szlachetnej wykańczamy w powłoce zakrywającej warstwiące się ślady nieczystości i zakrywające nie duże uszkodzenia np. od małych elementów itd. Instalacja nie wymaga specjalistycznego doświadczenia oraz narzędzi napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242