

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/kotwa-mocujaca-rozporowa-m8-do-betonu-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-dl-120-mm-nakretka-szesciokatna-podkladka-p-729.html>



Kotwa mocująca, rozporowa M8 do betonu ze stali nierdzewnej AISI 304, dł. 120 mm, nakrętka sześciokątna, podkładka

Cena brutto	15,27 zł
Cena netto	12,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-9099-8-10-304

Opis produktu

Kotwa mocująca, rozporowa M8 do betonu ze stali nierdzewnej AISI 304, dł. 120 mm, nakrętka sześciokątna, podkładka

Wymiary (mm):

ES-9099-8-100-304; M:8, L: 120 mm

- zestaw kompletny do mocowania
- pręt gwintowany M8
- prawy gwint
- dł. 120 mm
- nakrętka kołpakowa
- podkładka pod nakrętkę

Gatunek stali:

- 304

PODŁOŻE

Beton klasy B25 (beton spękany).

Kamień naturalny, skała.

ZALETY

Prosty i szybki montaż młotkiem, jednocześnie bardzo wysokie obciążenia w betonie B25. Bardzo łatwo się ją dokręca -v „nie wychodzi z otworu” podczas dokręcania. Kotwa posiada taką samą średnicę gwintu i otworu (opaski rozprężającej).

ZALECENIA MONTAŻOWE

- Wywiercić otwór w podłożu o odpowiedniej średnicy i głębokości.
- Oczyszczyć otwór ze zwiercin wyciorem.
- Przyłożyć do podłoża element mocowany i wbić kotwę młotkiem.
- Dokręcić kotwę.