

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/odboj-barierka-zabezpieczajaca-dl1mb-system-42-4mm-wys-1-mb-aisi-304-stal-nierdzewna-satyna-p-1077.html>



## Odbój/ barierka zabezpieczająca dł.1mb, System Ø42,4mm, wys 1 mb, AISI 304 stal nierdzewna, Satyna

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>650,39 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>528,77 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>ES-PROTECT-3</b> |

### Opis produktu

Barierka zabezpieczająca dł.1mb, System Ø42,4mm, wys.1 mb, AISI 304 stal nierdzewna, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1000mm - 1szt.
- słupki nierdzewne AISI 304 dł. 1000mm- 2 szt
- mocowanie rury do podłoża ES-5050-242- 2 szt
- rozeta maskująca mocowanie rury ES-49-95 - 2 szt
- wstawki rury na zakończenia dł. 1500mm- 2 szt
- kolanko zaokrąglone ES-3030-242- 2 szt

Wykończenie:

- szlif

Gatunek stali:

- 304

UWAGI:

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: [http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3\\_89.html](http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html)

- zestaw nie zawiera elementów łącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: [http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8\\_95.html](http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html). Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: [http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8\\_88.html](http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html)

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry: