Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/pochwyt-przyscienny-dl3mb-system-42-4mm-3-uchwyty-do-sciany-satyna-p-396.html



Pochwyt przyścienny dł.3mb, System Ø42,4mm, 3 uchwyty do ściany, Satyna

Cena brutto	**464,94 zł**
Cena netto	**378,00 zł**
Cena poprzednia	~~**294,65 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-POCHWYT-424-3**

Opis produktu

Poręcz Przyściennej Elegancji: Styl i Funkcjonalność; długość poręczy 3mb

Poręcz przyściennej o długości 3 metrów to nie tylko element bezpieczeństwa, ale także wyraz stylu i elegancji w każdym wnętrzu. Jej solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno w domach, jak i obiektach komercyjnych.

Trwałe Mocowanie do Ściany

Poręcz jest mocowana do ściany za pomocą trzech solidnych punktów mocowania, zapewniając stabilność i niezawodność. Dzięki mocowaniu pod kątem 90 stopni, poręcz idealnie przylega do ściany, tworząc harmonijne połączenie z otoczeniem.

Poręcze na dowolną długość

Poniższy produkt o długości 3 metrów może być wykonany na zamówienie według dowolnych parametrów. Napisz nam, jakiej długości poręczy potrzebujesz, a my dostosujemy ją do Twoich potrzeb. Oferujemy pełną elastyczność w kwestii długości, mocowania, zaślepek, ilości mocowań oraz załamań poręczy!



Eleganckie Zakończenie

Poręcz jest kompletna z dwiema zaślepkami do wbijania, które nie tylko zabezpieczają zakończenia, ale także dodają estetyki całej konstrukcji. Dzięki nim, poręcz prezentuje się schludnie i profesjonalnie.

Gdzie Można Zainstalować Poręcze Przyścienne?

- **W Domowych Korytarzach:** Poręcze przyścienne doskonale sprawdzają się w korytarzach, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo podczas poruszania się po schodach.
- **W Szpitalach i Placówkach Opieki Zdrowotnej:** W placówkach medycznych, poręcze przyścienne są niezbędne dla pacjentów i personelu, zapewniając im wsparcie podczas poruszania się po korytarzach.
- **W Biurach i Budynkach Komercyjnych:** Poręcze są często instalowane w biurach i innych budynkach komercyjnych, zapewniając pracownikom i klientom dodatkowe bezpieczeństwo.

- **W Instytucjach Edukacyjnych:** W szkołach, uczelniach i innych instytucjach edukacyjnych, poręcze przyścienne są niezbędne dla uczniów i pracowników, zapewniając im stabilność podczas poruszania się po korytarzach i schodach.
- **W Hotelach i Obiektach Turystycznych:** W hotelach i obiektach turystycznych, poręcze przyścienne są instalowane w korytarzach i na schodach, zapewniając gościom wsparcie i bezpieczeństwo podczas poruszania się po obiekcie.
- **W Galeriach Sztuki i Muzeach:** W galeriach sztuki i muzeach, poręcze przyścienne są nie tylko elementem bezpieczeństwa, ale także stanowią estetyczne uzupełnienie wystroju wnętrza.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.3mb, System Ø42,4mm, 3 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwytu do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -3szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana - 2szt.

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwytu bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze wzgledu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwytu