

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/podpora-zadaszenia-szklanego-eskatt-aeroline-p-1918.html>



Podpora zadaszenia szklanego ESKATT AEROLINE

Cena brutto	1 627,29 zł
Cena netto	1 323,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	ESKATT AEROLINE
Kod producenta	ESKATT AEROLINE

Opis produktu

ESKATT AEROLINE - Podpora Zadaszenia

Charakterystyka techniczna:

ESKATT AEROLINE to precyzyjnie wykonana podpora zadaszenia, stworzona z myślą o nowoczesnych, minimalistycznych konstrukcjach aluminiowo-szklanych i stalowych. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej **304**, szlifowanej, co zapewnia wysoką odporność na korozję, trwałość i estetyczny, jednolity połysk.

Wymiary i konstrukcja:

- Długość podpory: **1600 mm** – optymalna do stabilnego podparcia średnich i dużych zadaszeń.
- Profil: **50 x 30 mm** – prostokątny, zapewniający odpowiednią sztywność przy minimalnej masie wizualnej.
- Mocowanie do ściany z podporą – konstrukcja umożliwia bezpośrednie przymocowanie do pionowej powierzchni budynku, gwarantując wysoką stabilność.

Wzmocnienia i bezpieczeństwo:

- Naciąg o średnicy **12 mm** – stalowy pręt wciągany pod napięciem, który znacząco zwiększa wytrzymałość całej podpory, redukując ugięcia przy większym obciążeniu.
- Cztery punkty mocowania do szkła – kompatybilne z dowolną grubością szkła od **10 do 21 mm** hartowanego, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych konstrukcji szklanych zadaszeń.

Materiały i wykończenie:

- **Stal nierdzewna 304**, szczotkowana – odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Wykończenie szlifowane – podkreśla nowoczesny charakter podpory i ułatwia utrzymanie czystości.

Zastosowanie:

- Podpory idealne do **zadaszeń wejść, tarasów, balkonów i witryn sklepowych**.
- Konstrukcja umożliwia montaż zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach, zapewniając wysoką nośność i estetykę.

Cechy wyróżniające:

- Minimalistyczny, nowoczesny design „AEROLINE”, który wizualnie lekko wspiera zadaszenie, nie dominując przestrzeni.
- Możliwość integracji z systemami szkła punktowego, dzięki czterem regulowanym punktom mocowania.
- Optymalna sztywność profilu 50x30 mm w połączeniu z naciągiem fi 12 mm gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy

dużych obciążeniach śniegiem lub wiatrem.

Jeżeli chcesz, mogę przygotować **wersję jeszcze bardziej szczegółową**, z rysunkiem technicznym i tabelą obciążeń oraz momentów zginających – idealną do katalogu produktowego lub dokumentacji technicznej.