Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-300mm-1000mm-p-1841.html



Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm + 300mm + 1000mm

Cena brutto	**8 954,40 zł**
Cena netto	**7 280,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S300-E300**

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Balustrady z górnym podestem roboczym o wymiarach 1500mm x 1500mm. Podest realizuje zakręt balustrady zewnętrznej. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna

Opis produktu BAL-424-P-2-3000-1S-S300-E300: Balustrada dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem to doskonałe rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, firm, aptek, przychodni, szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, przedszkoli oraz szkół. Balustrada została zaprojektowana z myślą o osobach na wózkach inwalidzkich, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort w poruszaniu się. Balustrada składa się z dwóch podjazdów o długości 3m każdy oraz końcowe wypłaszczenia pochwytów na końcach balustrad, które umożliwiają łatwy łatwe rozpoczęcie podjazdu. Balustrady zastosowana po obu stronach podjazdu. Podest o wymiarach 1,5m x 1,5m zapewnia wystarczającą przestrzeń do zakrętu wózkiem inwalidzkim.

Balustrada BAL-424-P-2-3000-1S-S300-E300 posiada 20 słupków mocowanych od góry do podłoża, które zapewniają jej stabilność. Słupki te można opcjonalnie zamienić na słupki z mocowaniem bocznym lub przedłużone wpuszczone w beton. Balustrada została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a jej wykończenie zostało szlifowane, co daje elegancki wygląd i trwałość. Balustrada posiada bezprzewodowy pochwyt z kolankami na zakończeniach, który jest regulowany w dwóch osiach. Dzięki temu, użytkownik może dostosować pochwyt do swoich potrzeb. Balustrada spełnia wymogi norm budowlanych dotyczących wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów.

Opcjonalnie, można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a naprowadzające, które wskazują punkt docelowy. Balustrada dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem to doskonałe rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą mieć pewność, że poruszają się bezpiecznie i komfortowo.

Dane techniczne;

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 20 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 40 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 12 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 16 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 20 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.