

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-p-1839.html>

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm



Cena brutto	7 798,20 zł
Cena netto	6 340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Balustrady z górnym podestem roboczym o wymiarach 1500mm x 1500mm. Podest realizuje zakręt balustrady zewnętrznej. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Karta produktu ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0 przedstawiająca balustrady dla niepełnosprawnych to doskonała propozycja dla instytucji użyteczności publicznej, takich jak sale konferencyjne, hale sportowe, stadiony czy korty tenisowe. Balustrady z dwóch stron podjazdu o długości 2 x 3 metrów to idealne rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki balustradom z obu stron oraz dwóm podjazdom, użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie podczas poruszania się po podjeździe.

Balustrady przemysłowe dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0 wyprodukowane z nierdzewnej stali szlifowanej to nie tylko gwarancja trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, ale także estetyczny wygląd. 16 solidnych słupków, w tym 10 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, pozwala na stabilne mocowanie balustrad. Słupki mogą być zamontowane od góry do podłoża lub opcjonalnie z bocznym mocowaniem lub przedłużeniem wpuszczonym w beton. Balustrady posiadają kolanka na zakończeniach, tworząc bezpieczny i bezprzewodowy pochwyty. Całość można regulować w dwóch osiach, a w przypadku balustrad z 16 słupkami, kolanka są przegubowe do wygięcia, a na środku jest specjalny podest, który umożliwi zakręt balustrady o kąt 90 stopni. Podest ma wymiary 1500mm x 1500mm i zapewnia dodatkowe miejsce do manewrowania.

Wszystkie balustrady są zgodne z normami budowlanymi, które wymagają wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, które wskazują punkt docelowy. Tabliczki można umieścić w dowolnym miejscu, a przyklejane są na rurę. Balustrady przemysłowe są nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także estetyczne. Długości balustrad można wykonać na dowolny wymiar i z dowolnymi zakrętami. Alternatywą może być dodatkowy górny pochwyty barierki na wysokości 1100mm, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo użytkownikom. Zastosowanie balustrad w obiektach oświaty i użyteczności publicznej, takich jak kina, muzea, lotniska, dworce kolejowe czy galerie handlowe, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo zarówno dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i dla innych użytkowników.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 16 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 32 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 12 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 8 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 16 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyicie. Niniejszym zaleca się wykonanie

samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.