

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-podest-1500-x-1500-p-1844.html>

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm + podest 1500 x 1500



Cena brutto	11 488,20 zł
Cena netto	9 340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-2-E-1-3000-2S-S1000-E0

Opis produktu

Balustrady ze stali nierdzewnej dla trzech podjazdów dla niepełnosprawnych z dwoma podestami 1500mm x 1500mm realizującymi zakręt 90 stopni. Dodatkowo wypłaszczenie pochwyty z dwóch stron balustrad. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Opisem produktu ES-BAL-424-P-2-E-1-3000-2S-S1000-E0 jest specyficzna balustrada dla niepełnosprawnych z dwoma podjazdami oraz górnym zakrętem z czego zakręt także jest zabezpieczony balustradą z kolankami do połączenia pochwyty. Balustrady dla osób niepełnosprawnych znajdują swoje zastosowanie także w hotelach. Dzięki nim osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy kuleczkach mogą bezpiecznie poruszać się po terenie hotelu. Balustrady dla niepełnosprawnych z dwóch stron podjazdu są doskonałym rozwiązaniem dla hoteli, które chcą zapewnić swoim gościom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Balustrady o długości 2 x 3 metrów z dwóch stron podjazdu oraz dodatkowy zakręt zapewniają pełną ochronę i umożliwiają bezpieczne poruszanie się. Zastosowane materiały, czyli stal nierdzewna o wykończeniu szlifowanym, gwarantują trwałość i estetykę balustrad. Dzięki temu balustrady doskonale wpisują się w wystrój hotelowych wnętrz i terenów zewnętrznych. Balustrady są również zgodne z normami budowlanymi w zakresie wymogów wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. W przypadku potrzeby, opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a naprowadzające wskazujące punkt docelowy.

Balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-2-E-1-3000-2S-S1000-E0 znajdują również swoje zastosowanie w teatrach i kinach. Dzięki nim osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy kuleczkach mogą bezpiecznie i komfortowo korzystać z usług tych obiektów. Balustrady z dwóch stron podjazdu o długości 2 x 3 metrów są idealnym rozwiązaniem dla teatrów i kin. Balustrady te zapewniają pełną ochronę i umożliwiają bezpieczne poruszanie się po terenie obiektu. Materiały, z których wykonane są balustrady, czyli stal nierdzewna o wykończeniu szlifowanym, zapewniają trwałość i estetykę. Balustrady spełniają również wymagania norm budowlanych dotyczących wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się pełnymi atrakcjami i wydarzeniami, które odbywają się w teatrach i kinach. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a naprowadzające wskazujące punkt docelowy.

Kolejnym miejscem, gdzie balustrady dla niepełnosprawnych mogą okazać się niezbędne, są ośrodki rekreacyjne, w tym baseny. Dzięki nim osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z atrakcji i basenów bezpiecznie i wygodnie. Balustrady z dwóch stron podjazdu, jakie oferujemy także na innych aukcjach, zapewnią stabilność i bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia z basenu, a także podczas poruszania się po jego terenie.

Dodatkowo, opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, co ułatwi poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku. Tabliczki są wklejane na rurę i można je umieścić w dowolnym miejscu, wskazującym na punkt docelowy.

Dane techniczne:

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 12szt. - pochwyty

- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 60 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 16 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 24 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka wypłaszczenia pochwyty z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 30 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne

na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastawu pochylnej. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwyty górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.