

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-podesty-1500mm-dla-jednego-boku-p-1835.html>



Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + podesty 1500mm dla jednego boku

Cena brutto	3 788,40 zł
Cena netto	3 080,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S0-E0-S1000-E1000

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Jedna strona podjazdu zakończona kolankami bez wypłaszczenia, balustrady drugiej strony podjazdu z wypłaszczeniem z dwóch stron (początek oraz koniec podjazdu) . System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Produkt balustrada - ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S0-E0-S1000-E1000 ESKATT to doskonałe rozwiązanie dla placówek oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły. Dzięki balustradom zastosowanym na podjazdach i innych powierzchniach, zapewnia się bezpieczeństwo dzieci, a także osób z niepełnosprawnościami. Balustrady są wykonane z solidnej stali nierdzewnej o szlifowanym wykończeniu, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Proponowany zestaw składa się z dwóch balustrad długości 3m z dodatkową platformą na końcu oraz początku podjazdu długości 1500mm. Do przejścia z podjazdu na platformę zastosowana kolana przegubowe do połączenia pochwyty opisane w danych technicznych.

Zgodnie z normami budowlanymi, balustrady z dwóch stron podjazdu muszą mieć wysokość poręczy 750mm i 900mm. Balustrady ESKATT spełniają te wymagania i są idealne dla przedszkoli i szkół. Dodatkowo, opcjonalnie można zastosować tabliczki Braille'a, które ułatwią poruszanie się osobom niewidomym. Balustrady ESKATT są również dostępne w różnych długościach i z zakrętami, dzięki czemu można je dostosować do każdej powierzchni. Opcjonalnie można zamówić balustrady z dodatkowym górnym pochwytem na wysokości 1100mm dla jeszcze większego bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 8 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 16 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 8 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 4 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 8 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej


Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestaw innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.
- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,
- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:
 1. Wysokość balustrady
 2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
 3. Odległości prętów od podstawy balustrady
 4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.

