

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/porecz-do-schronu-4-5m-ze-stali-nierzewnej-p-1994.html>

Poręcz do schronu 4,5m ze stali nierzewnej



Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Cena poprzednia	294,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-POCHWYT-424-8-SCH-4500

Opis produktu

Poręcz do schronu 4,5 m – 8 mocowań

Poręcz do schronu o długości 4,5 m z 8 punktami mocowania to solidne rozwiązanie przeznaczone do wyposażenia **schronów, budowli ochronnych, ukryć, miejsc doraźnego schronienia oraz pomieszczeń przeznaczonych do ochrony ludności**. Konstrukcja ułatwia bezpieczne poruszanie się po obiekcie i może być stosowana przy ciągach komunikacyjnych, wejściach, korytarzach, schodach oraz innych strefach wymagających dodatkowego podparcia.

Poręcz do schronów i budowli ochronnych

W obiektach takich jak **schrony, ukrycia, budowle ochronne, obiekty ochrony ludności oraz miejsca schronienia** szczególne znaczenie ma funkcjonalne i trwałe wyposażenie. Poręcz stanowi element infrastruktury poprawiający bezpieczeństwo użytkowników podczas przemieszczania się wewnątrz obiektu.

Długość **450 cm** pozwala zabezpieczyć dłuższy odcinek komunikacyjny, a zastosowanie **8 mocowań** zapewnia stabilne podparcie poręczy na całej długości.

Poręcz może znaleźć zastosowanie między innymi w:

- schronach ochronnych,
- schronach przeciwlotniczych,
- budowlach ochronnych,
- ukryciach ochronnych,
- miejscach doraźnego schronienia,
- pomieszczeniach ochrony ludności,
- podziemnych obiektach ochronnych,
- piwnicach adaptowanych na miejsca schronienia,
- ciągach komunikacyjnych schronów,
- korytarzach i przejściach w obiektach ochronnych,
- wejściach do schronów,
- strefach komunikacji wewnętrznej.



Poręcz 4,5 m z 8 mocowaniami

Model o długości **4,5 metra** został zaprojektowany jako praktyczne wyposażenie dłuższych ciągów komunikacyjnych. **8 mocowań** pozwala na równomierne podparcie konstrukcji i ograniczenie jej ugięcia podczas użytkowania.

Poręcz może być montowana przy ścianie lub innym odpowiednio przygotowanym podłożu, zależnie od warunków technicznych konkretnego obiektu. Sposób montażu należy każdorazowo dostosować do rodzaju ściany, konstrukcji schronu oraz przewidywanego obciążenia.

Wyposażenie schronów i miejsc schronienia

Modernizacja istniejących **schronów i budowli ochronnych** często obejmuje nie tylko konstrukcję samego obiektu, ale również jego wyposażenie techniczne i elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników.

Poręcze mogą stanowić część wyposażenia:

schronu → wejścia → korytarza → schodów → ciągu komunikacyjnego → pomieszczenia ochronnego.

Ich zastosowanie jest szczególnie istotne w miejscach, w których użytkownicy mogą potrzebować stabilnego punktu podparcia podczas przemieszczania się.

Poręcze do schronów – rozwiązanie dla istniejących obiektów

Poręcz o długości 4,5 m może być wykorzystana zarówno podczas **modernizacji istniejącego schronu**, jak i przy przygotowywaniu lub doposażaniu innych **budowli ochronnych i miejsc schronienia**.

Rozwiązanie może być stosowane w obiektach o różnym przeznaczeniu, w tym w:

- schronach podziemnych,
- obiektach żelbetowych,
- piwnicach,
- garażach podziemnych,
- podziemnych ciągach komunikacyjnych,
- pomieszczeniach ochronnych,
- obiektach przeznaczonych do czasowego schronienia ludności.

Najważniejsze cechy

Długość: 4,5 m / 450 cm

Liczba mocowań: 8

Przeznaczenie: schrony, budowle ochronne, ukrycia i miejsca schronienia

Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, wejścia, korytarze, schody i pomieszczenia ochronne

Poręcz do schronu – bezpieczeństwo i funkcjonalność

Odpowiednio zaprojektowane wyposażenie **schronu, ukrycia lub budowli ochronnej** powinno zapewniać użytkownikom możliwość bezpiecznego przemieszczania się. Poręcz 4,5 m z 8 mocowaniami jest rozwiązaniem przeznaczonym do tworzenia stabilnych punktów podparcia w miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia.

Poręcze do schronów, poręcze do budowli ochronnych, wyposażenie schronów, wyposażenie ukryć, elementy infrastruktury ochronnej oraz wyposażenie miejsc doraźnego schronienia mogą być dobierane indywidualnie do

warunków istniejącego obiektu.

W przypadku nietypowych wymiarów możliwe jest również przygotowanie rozwiązania dopasowanego do konkretnego **schronu, ukrycia lub budowli ochronnej**.

Dane techniczne

Pochwyt przyścienny dł.3mb, System Ø42,4mm, 3 uchwyty do ściany, Satyna

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik pochwyty do ściany 90° zaokrąglone ES-0112-424 -3szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana - 2szt.

Wykończenie:

- szlif

Gatunek stali:

- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie pochwyty bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do ściany ze względu na różnorodny sposób montażu poręczy. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do ściany poręczy ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Odległości pomiędzy mocowaniem pochwyty