

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/przegubowy-naciag-linki-pnaczy-4mm-do-recznego-zaciskania-ver2-p-1809.html>



Przegubowy naciąg linki pnaczy 4mm do recznego zaciskania. Ver2

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-P2415-6-6
Producent	ESKATT

Opis produktu

Zwężany naciąg pnaczy krótkich dla linki fi 4 mm do ręcznego zaciskania śrubkami M5, stal nierdzewna. Ver2

ES-P2415-6-6

DANE TECHNICZNE (STANDARD):

- STAL NIERDZEWNA 304 SZLIFOWANA
- MOCOWANIE DO ELEMENTU OKRĄGŁEGO
- PRZEGUBOWY ŁĄCZNIK +/-90STOPNI
- ŚREDNICA LINKI 6MM
- NACIĄG +/- 5MM + GWINT ŁĄCZNIKA
- SZYBKI MONTAŻ LINKI

WYMIARY:

- DŁ. UCHWYTU 70MM + ŚRUBA
- ŚR. UCHWYTU 18MM
- ŚR. OTWORU MOCOWANIA LINKI 6MM
- DŁ. MOCOWANIA LINKI 30MM
- ROZMIAR GWINTU M6
- DŁ. GWINTU MOCOWANIA 50MM

ZASTOSOWANIE:

- MOCOWANIE PNĄCZY POD KĄTEM
- MOCOWANIE DO ELEMENTÓW OKRĄGŁYCH
- MOCOWANIE DO ELEMENTÓW PROSTYCH
- BALUSTRADY
- WYPEŁNIENIE PIONOWE SCHODÓW
- TRAJZE