

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/s-glass-panel-3-boki-dl-2511-mm-3820-mm-4957-mm-wys1100-mm-p-1469.html>



S GLASS PANEL 3 boki dł. 2511 mm 3820 mm 4957 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

S GLASS PANEL 3 boki dł. 2511 mm 3820 mm 4957 mm w

Opis produktu

Balustrada schodowa zawiera konstrukcje ze stali chromoniklowej do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy wykonane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Zastosowane elementy balustrady uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka zewnętrzne stali nierdzewnej szlifujemy w powłoce maskującej gromadzące się ślady nieczystości oraz zakrywające drobne zarysowania np. od małych elementów i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także narzędzi zupełnie wystarczająco znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242