

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-42-4-mm-z-1-uchwytem-preta-12-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwyty-poprzeczne-dla-wys-balustrady-11-m-p-495.html>



Słupek Ø42,4 mm z 1 uchwytem
pręta Ø12 ze stali nierdzewnej AISI
304, mocowanie pochwyty
poprzeczne, dla wys. balustrady
1.1 m,

Cena brutto	135,85 zł
Cena netto	110,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-1-12-0
Kod producenta	ESKATT

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 1 x uchwyt rurki Ø12 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty poprzeczne, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-1-12-S-GF-96I-304

Słupek do barierki wypełnionej poziomymi okrągłymi rurkami lub prętami na zewnątrz słupka. Uchwyty do rurek/prętów rozmieszczone są symetrycznie. Dwuczęściowy łącznik pręta okrągłego z regulacją kąta nachylenia w przypadku schodów mocowany jest na zewnątrz słupka śrubą imbusową M6. Mocowanie przeznaczone dla elementów średnicy 12mm.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania poprzecznego 7 mm
- zakończenie górne słupka przystosowane do montażu pochwyty śrubą M6
- wykończenie mocowania pochwyty stal nierdzewna
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- uchwyt rurki Ø12 mm- 1 szt.
- uchwyty rozmieszczone równomiernie: 1 x 529 mm

Mocowanie słupka:

- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'