

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-42-4-mm-z-2-uchwyty-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-z-lewej-strony-podpora-pochwyty-przegubowa-satyna-p-507.html>



Słupek Ø42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania z lewej strony, podpora pochwyty przegubowa, Satyna

Cena brutto	200,07 zł
Cena netto	162,66 zł
Cena poprzednia	240,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-L2-4050-1

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z lewej strony ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2-4545-L-S-GF-96I-304

Słupek balustrady przeznaczony do mocowania szkła z prawej strony w osi słupka. Dwuczęściowe, półokrągłe łączniki do szkła łączone są ze sobą przy pomocy dwóch śrub M5, pomiędzy szkłem i uchwytem stawiane są podkładki gumowe przeznaczone do danej grubości szkła. Uchwyt mocowane do słupka przy pomocy śruby ze stali nierdzewnej imbusowej M8. Jednostronne uchwyt do szkła przeznaczone są do słupka początkowego lub końcowego.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwyty
- wykończenie mocowania pochwyty INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z lewej strony- 2 szt.
- otwory dla łączników do szkła rozmieszczone zgodnie ze szkicem odległości podane w mm

Mocowanie słupka:

- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne szpilkowe wykonane z pręta ze stali nierdzewnej fi 12mm jest przyspawane bezpośrednio słupka. Wspawane szpilki umożliwiają odsunięcie słupka w linii poziomej od policzka schodów lub tarasu. Bariarki z mocowaniem bocznym zwiększają przestrzeń balkonu lub schodów. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości szpilki, które umożliwiają montaż balustrady także przez elewacje. Mocowanie balustrady umożliwia regulację w poziomie, brak możliwości regulacji słupka w pionie. Montaż do podłoża przy pomocy kotwy chemicznej dwuskładnikowej.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku

prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.
- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.
- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'
- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'