Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-42-4-mm-z-6-uchwytami-preta-12-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-poprzeczne-dla-wys-balustardy-11-m-satyna-p-1649.html




# Słupek Ø42,4 mm z 6 uchwytami pręta Ø12 ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu poprzeczne, dla wys. balustardy 1.1 m, Satyna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **261,48 zł** |
| Cena netto | **212,59 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ES-424-6-12-0** |
| Kod producenta | **ESKATT** |

## Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 6 x uchwyt rurki Ø12 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu poprzeczne, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-6-12-S-GF-96I-304

Słupek do barierki wypełnionej poziomymi okrągłymi rurkami lub prętami na zewnątrz słupka. Uchwyty do rurek/prętów rozmieszczone są symetrycznie. Dwuczęściowy łącznik pręta okrągłego z regulacją kąta nachylenia w przypadku schodów mocowany jest na zewnątrz słupka śrubą imbusową M6. Mocowanie przeznaczone dla elementów średnicy 12mm.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania poprzecznego 7  mm
- zakończenie górne słupka przystosowane do montażu pochwytu śrubą M6
- wykończenie mocowania pochwytu stal nierdzewna
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- uchwyt rurki Ø12 mm- 6 szt.
- uchwyty rozmieszczone równomiernie: 6 x 151 mm

Mocowanie słupka:
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'