Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:06

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-40x40-mm-ral-czarny-slupek-uniwersalny-brak-wypelnienia-slupka-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocboczne-obejmy-slupka-p-1644.html



Słupek INOX 40x40 mm + RAL Czarny Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.boczne obejmy słupka

Cena brutto	**265,37 zł**
Cena netto	**215,75 zł**
Numer katalogowy	**ES-4040-INOX-RAL-5-NO-S-SF-95x95BL-304**

Opis produktu

Słupek INOX 40x40 mm + RAL Czarny Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-4040-INOX-RAL-5-NO-S-SF-95x95BL-304

Uniwersalny słupek balustrady bez wypełnienia przeznaczony do indywidualnych potrzeb

Wymiary (mm):

- profil INOX 40x40 mm dodatkowo malowany RAL kolor czarny
- wysokość słupka 1060 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie łącznika INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- blacha montażowa 6mm, obejmy słupka - 2 szt. - regulacja wysokości słupka
- Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka
- brak wypełnienia mm

Mocowanie słupka:
- blacha montażowa 6mm, obejmy słupka - 2 szt. - regulacja wysokości słupka

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna + malowanie RAL 'czarny'

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Obejmy mocowania bocznego kwadratowego ze stałym dystansem bez możliwości regulacji odsunięcia od ściany przeznaczone jest do słupków kwadratowych. Balustrada z mocowaniem bocznym zwiększa przestrzeń użytkową balkonu lub schodów. Możliwość regulacji słupka w pionie oraz brak możliwości regulacji słupka w poziomie

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'