Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:04

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-40x40-mm-ral-zielony-slupek-uniwersalny-brak-wypelnienia-slupka-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocgorne-p-1641.html



Słupek INOX 40x40 mm + RAL Zielony Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.górne

Cena brutto	**261,60 zł**
Cena netto	**212,68 zł**
Numer katalogowy	**ES-4040-INOX-RAL-5-NO-S-GF-96I-304**

Opis produktu

Słupek INOX 40x40 mm + RAL Zielony Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.górne.

Kod produktu: ES-4040-INOX-RAL-5-NO-S-GF-96I-304

Uniwersalny słupek balustrady bez wypełnienia przeznaczony do indywidulanych potrzeb

Wymiary (mm):

- profil INOX 40x40 mm dodatkowo malowany RAL kolor zielony
- wysokość słupka 1058 mm
-
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie łącznika INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupkabrak wypełnienia
- brak wypełnienia mm

Mocowanie słupka:
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna + malowanie RAL 'zielony'

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie

określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'