Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2-x-podpora-poreczy-do-pochwylni-dla-niepelnosprawnych-stala-lewa-strona-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocgorne-p-1780.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa strona 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.górne

Cena brutto	**330,20 zł**
Cena netto	**268,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-2-5388-L-S-GF-96I-304**
Kod producenta	**ESKATT**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa strona ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2-5388-L-S-GF-96I-304

Słupke pochwylni dla niepełnosrawnych z umieszczonymi z prawej strony prętowe mocowania pochwytów. Mocowania pochwytów rozmieszczone są w sposób umożliwiający uzyskanie finalnej wysokości poręczny na wysokości 900mm oraz 750mm zgodnie z normami przewidzianymi dla podjazdów dla wózków inwalidzkich. Mocowanie do słupka oraz poręczy przy pomocy śrub M5. Mocowanie umożlia regulację kąta nachylnia z dostsowaniem do kąta nachylenie podjazdu.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa strona- 2 szt.
- otwory dla mocowań pochwytów rozmieszczone zgodnie ze szkciem, wymiary podane w mm

Mocowanie słupka:
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku

prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'