

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2-x-uchwyt-do-szkla-6-10mm-polokragly-z-prawej-strony-304-mocowanie-pochwytu-poprzeczne-h-1100-mocboczne-100x50-p-1710.html>



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony 304 mocowanie pochwytu poprzeczne, H-1100-moc.boczne 100x50

Cena brutto	280,72 zł
Cena netto	228,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-INOX-2-4545-P-S-SF-96I-304

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu poprzeczne, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2-4545-P-S-SF-96I-304

Słupek balustrady przeznaczony do mocowania szkła z lewej strony w osi słupka. Dwuczęściowe, półokrągłe łączniki do szkła łączone są ze sobą przy pomocy dwóch śrub M5, pomiędzy szkłem i uchwytem stosowane są podkładki gumowe przeznaczone do danej grubości szkła. Uchwyty mocowane do słupka przy pomocy śruby ze stali nierdzewnej imbusowej M8. Jednostronne uchwyty do szkła przeznaczone są do słupka początkowego lub końcowego.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania poprzecznego 7 mm
- zakończenie górne słupka przystosowane do montażu pochwytu śrubą M6
- wykończenie mocowania pochwytu stal nierdzewna
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.
- uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony- 2 szt.
- otwory dla łączników do szkła rozmieszczone zgodnie ze szkicem odległości podane w mm

Mocowanie słupka:

- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne prostokątne z rurkami dystansowymi mocowane jest do słupka za pomocą dwóch śrub M8. Mocowanie umożliwia montaż barierki do policzka schodów lub tarasu. Balustrada z mocowaniem bocznym zwiększa przestrzeń użytkową balkonu lub schodów. System mocowania wyposażony jest w dystanse rurkowe długości 60mm. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości dystanse. Brak możliwości regulacji słupka w pionie oraz poziomie.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisowej wysokości balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.
- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.
- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'
- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'