Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2-x-uchwyt-do-szkla-6-10mm-polokragly-z-prawej-strony-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocboczne-fi-100-p-1721.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.boczne fi 100

Cena brutto	**299,72 zł**
Cena netto	**243,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-2-4545-P-S-SF-96I-304**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2-4545-P-S-SF-96I-304

Słupek balustrady przeznaczony do mocowania szkła z lewej strony w osi słupka. Dwuczęściowe, półokrągłe łączniki do szkła łączone są ze sobą przy pomocy dwóch śrub M5, pomiędzy szkłem i uchwytem stosowane są podkładki gumowe przeznaczone do danej grubości szkła. Uchwytu mocowane do słupka przy pomocy śruby ze stali nierdzewnej imbusowej M8. Jednostronne uchwytu do szkła przeznaczone są do słupka początkowego lub końcowego.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- blacha montażowa gr 6mm, Ø100mm, otwory Ø10mm - 2 szt.
- uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły z prawej strony- 2 szt.
- otwory dla łączników do szkła rozmieszczone zgodnie ze szkicem odległości podane w mm

Mocowanie słupka:
- blacha montażowa gr 6mm, Ø100mm, otwory Ø10mm - 2 szt.

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne okrągłe umożliwia wykonanie balustrady na zewnątrz tarasu lub bezpośrednio do policzka schodów. Mocowanie boczne powiększa powierzchnię użytkową balkonu lub schodów. Mocowanie wyposażone jest w łączniki o standardowym odsunięciu 60mm. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości dystanse. Brak możliwości regulacji słupka w pionie oraz poziomie.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'