

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2x2-x-podpora-poreczy-do-pochwylni-dla-niepelnosprawnych-stala-lewa-i-prawa-strona-304-mocowanie-pochwyty-przegubowe-h-1100-m-p-1781.html>



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa i prawa strona 304 mocowanie pochwyty przegubowe, H-1100-m

Cena brutto	539,50 zł
Cena netto	438,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-INOX-2x2-5388-LP-S-GF-96I-304
Kod producenta	ESKATT

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa i prawa strona ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2x2-5388-LP-S-GF-96I-304

Słupki pochwylni dla niepełnosprawnych z podójnie rozmieszczonymi prętowymi mocowaniami pochwyty. Mocowania pochwyty rozmieszczone są w sposób umożliwiający uzyskanie finalnej wysokości poręczny na wysokości 900mm oraz 750mm zgodnie z normami przewidzianymi dla podjazdów dla wózków inwalidzkich. Mocowanie do słupka oraz poręczy przy pomocy śrub M5. Mocowanie umożliwia regulację kąta nachylnia z dostosowaniem do kąta nachylenie podjazdu. Słupek znajduje zastosowanie w końcowych lub początkowych długościach balustrady

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwyty
- wykończenie mocowania pochwyty INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych stała, lewa i prawa strona- 4 szt.
- otwory dla mocowań pochwyty rozmieszczone zgodnie ze szkicem, wymiary podane w mm

Mocowanie słupka:

- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'