Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2x2-x-podpora-poreczy-do-pochwylni-dla-niepelnosprawnych-z-regulacja-wysokosci-lewa-i-prawa-strona-304-mocowanie-pochwytu-prze-p-1779.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych z regulacją wysokości, lewa i prawa strona 304 mocowanie pochwytu prze

Cena brutto	**604,50 zł**
Cena netto	**491,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-2x2-5310-LP-S-GF-96I-304**
Kod producenta	**ESKATT**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych z regulacją wysokości, lewa i prawa strona ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2x2-5310-LP-S-GF-96I-304

Słupek do balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z zastosowaniem podójnych podpór poręczy z możliwością regulacji wysokości pochwytu. Częste zastosowanie w miejscach podwóhnych zjazdów, słupka początkowego lub słupka końcowego. Mocowanie pochwytu mocowane są do słupka przy pomocy śruby imbusowej M6, mocowanie do pochwytu przystosowane jest dla śrub M5. Mocowania rozmieszczone sa na wysokości w taki sposób aby finalnie uzyskać pochwyty na wysokości 750mm oraz 900mm. Uchwyty pochwytów posiadają regulacje dostosowując mocowanie do kąta nachylenia balustrady.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- podpora poręczy do pochwylni dla niepełnosprawnych z regulacją wysokości, lewa i prawa strona- 4 szt.
- otwory dla mocowań pochwytów rozmieszczone zgodnie ze szkciem, wymiary podane w mm

Mocowanie słupka:
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'