Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2x2-x-uchwyt-do-szkla-6-10mm-polokragly-rogowy-304-mocowanie-pochwytu-poprzeczne-h-1100-mocboczne-2-x-pret-p-1718.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły rogowy 304 mocowanie pochwytu poprzeczne, H-1100-moc.boczne 2 x pręt

Cena brutto	**377,69 zł**
Cena netto	**307,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-2x2-4050-R-S-SF-96I-304**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x2 x uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły rogowy ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu poprzeczne, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2x2-4050-R-S-SF-96I-304

Rogowy słupek balustrady przeznaczony do mocowania szkła z dwóch stron w osi słupka. Słupek dla zastosowania rogowego w ciągu balustrady. Dwuczęściwe, półokrągłe łączniki do szkła łączone są ze sobą przy pomocy dwóch śrub M5, pomiędzy szkłem i uchwytem stowane są podkładki gumowe przeznaczone do danej grubości szkła. Uchwytu mocowane do słupka przy pomocy śruby ze stali nierdzewnej imbusowej M8. W przypadku innego ułożenia uchwytów do szkła proszę o przesłanie kąta ułożenia uchwytów.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania poprzecznego 7 mm
- zakończenie górne słupka przystosowane do montażu pochwytu śrubą M6
- wykończenie mocowania pochwytu stal nierdzewna
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- boku pręt fi 12mm dł. 150mm - 2 szt. - regulacja odsunięcia słupka od boku stopnia/policzka/podstawy tarasu
- uchwyt do szkła 6-10mm półokrągły rogowy- 4 szt.
- otwory dla uchwytów do szkła rozmieszczone zgodnie ze szkicem odległości podane w mm

Mocowanie słupka:
- boku pręt fi 12mm dł. 150mm - 2 szt. - regulacja odsunięcia słupka od boku stopnia/policzka/podstawy tarasu

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne szpilkowe wykonane z pręta ze stali nierdzewnej fi 12mm jest przyspawane bezpośrednio słupka. Wspawane szpilki umożliwiają odsunięcie słupka w linii poziomej od policzka schodów lub tarasu. Barierki z mocowaniem bocznym zwiększają przestrzeń balkonu lub schodów. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości szpilki, które umożliwiają montaż balustrady także przez elewacje. Mocowanie balustrady umożliwia regulacje w poziomie, brak możliwości regulacji słupka w pionie. Montaż do podłoża przy pomocy kotwy chemicznej dwuskładnikowej.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'