

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-2x4-x-laczni-rurki-12-mm-rogowy-304-mocowanie-pochwyty-przegubowe-h-1100-moc.boczne-2-x-pret-p-1663.html>



Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x4 x łącznik rurki Ø12 mm rogowy 304 mocowanie pochwyty przegubowe, H-1100-moc.boczne 2 x pręt

Cena brutto	358,48 zł
Cena netto	291,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-INOX-2x4-12-R-S-SF-96I-304
Kod producenta	ESKATT

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x4 x łącznik rurki Ø12 mm rogowy ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2x4-12-R-S-SF-96I-304

Rogowy słupek balustrady z wypełnieniem poziomym dla rurki/pręta fi 12mm (widok z przodu). Dwuczęściowe uchwyty umożliwiają dostosowanie kąta nachylenia z dostosowaniem do kąta biegu schodowego. Całość wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Ilość uchwytów zgodnie z rysunkiem

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwyty
- wykończenie mocowania pochwyty INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- boku pręt fi 12mm dł. 150mm - 2 szt. - regulacja odsunięcia słupka od boku stopnia/policzka/podstawy tarasu
- łącznik rurki Ø12 mm rogowy- 8 szt.
- otwory dla mocowania rurek fi 12mm słupka rogowego rozmieszczone równomiernie: 4 x 212 mm

Mocowanie słupka:

- boku pręt fi 12mm dł. 150mm - 2 szt. - regulacja odsunięcia słupka od boku stopnia/policzka/podstawy tarasu

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne szpilkowe wykonane z pręta ze stali nierdzewnej fi 12mm jest przyspawane bezpośrednio słupka. Wspawane szpilki umożliwiają odsunięcie słupka w linii poziomej od policzka schodów lub tarasu. Bariere z mocowaniem bocznym zwiększają przestrzeń balkonu lub schodów. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości szpilki, które umożliwiają montaż balustrady także przez elewacje. Mocowanie balustrady umożliwia regulację w poziomie, brak możliwości regulacji słupka w pionie. Montaż do podłoża przy pomocy kotwy chemicznej dwuskładnikowej

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'