Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:58

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-4-x-mocowanie-do-szkla-6-21mm-kwadratowy-inox-malowany-ral-kolor-czarny-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocgorne-p-1768.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 4 x mocowanie do szkła 6-21mm kwadratowy INOX malowany RAL kolor czarny 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.górne

Cena brutto	**336,54 zł**
Cena netto	**273,61 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-4-6580-S-GF-96I-304**
Kod producenta	**ESKATT**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 4 x mocowanie do szkła 6-21mm kwadratowy INOX malowany RAL kolor czarny ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-4-6580-S-GF-96I-304

Słupke do balustrady szklanej z zastosowaniem kwadratowych mocowań ze stali nierdzewenje dodatkowo malowane RAL. Mocowania dwustronnie ściskające szkło. W szkle należy wykonać otwory średnic 16mm. Uchwyty wyposażone są w podkładki gumowe oraz izolator pomiędzy śruba oraz szkłem. Standardowe gabaryty uchwytów 60x60 mocowane śrubą imbusową z łbem stożkowym do konstrukcji słupka. Uchwyty przeznaczone do powierzchni płaskich oraz okrągłych z odpowiednim adapterem.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- mocowanie do szkła 6-21mm kwadratowy INOX malowany RAL kolor czarny- 4 szt.
- otwory z przodu słupka dla mocowań szkła rozmieszczone zgodnie ze szkicem odległości podane w mm

Mocowanie słupka:
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi

podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'