Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:18

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-4-x-uchwyt-rurki-12-mm-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocboczne-obejmy-slupka-p-1698.html




# Słupek INOX Ø42,4 mm z 4 x uchwyt rurki Ø12 mm 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.boczne obejmy słupka

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **281,80 zł** |
| Cena netto | **229,11 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ES-424-INOX-4-12-S-SF-96I-304** |
| Kod producenta | **ESKATT** |

## Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 4 x uchwyt rurki Ø12 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-4-12-S-SF-96I-304

Słupek do barierki wypełnionej poziomymi okrągłymi rurkami lub prętami na zewnątrz słupka. Uchwyty do rurek/prętów rozmieszczone są symetrycznie. Dwuczęściowy łącznik pręta okrągłego z regulacją kąta nachylenia w przypadku schodów mocowany jest na zewnątrz słupka śrubą imbusową M6. Mocowanie przeznaczone dla elementów średnicy 12mm.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81  mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- blacha montażowa 6mm, obejmy słupka - 2 szt. - regulacja wysokości słupka
- uchwyt rurki Ø12 mm- 4 szt.
- uchwyty rozmieszczone równomiernie: 4 x 212 mm

Mocowanie słupka:
- blacha montażowa 6mm, obejmy słupka - 2 szt. - regulacja wysokości słupka

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Obejmy mocowania bocznego okrągłego ze stałym dystansem bez możliwości zwiększenia przeznaczone jest do słupków okrągłych. Mocowanie umożliwia montaż balustrad do boku. Balustrada z mocowaniem bocznym zwiększa przestrzeń użytkową balkonu lub schodów. Możliwość regulacji słupka w pionie oraz brak możliwości regulacji słupka w poziomie.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'