Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-5-x-uchwyt-rurki-12-mm-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-h-1100-mocboczne-100x50-p-1685.html



Słupek INOX Ø42,4 mm z 5 x uchwyt rurki Ø12 mm 304 mocowanie pochwytu przegubowe, H-1100-moc.boczne 100x50

Cena brutto	**281,39 zł**
Cena netto	**228,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-424-INOX-5-12-S-SF-96I-304**
Kod producenta	**ESKATT**

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 5 x uchwyt rurki Ø12 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-5-12-S-SF-96I-304

Słupek do barierki wypełnionej poziomymi okrągłymi rurkami lub prętami na zewnątrz słupka. Uchwyty do rurek/prętów rozmieszczone są symetrycznie. Dwuczęściowy łącznik pręta okrągłego z regulacją kąta nachylenia w przypadku schodów mocowany jest na zewnątrz słupka śrubą imbusową M6. Mocowanie przeznaczone dla elementów średnicy 12mm.

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1215,6 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwytu
- wykończenie mocowania pochwytu INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.
- uchwyt rurki Ø12 mm- 5 szt.
- uchwyty rozmieszczone równomiernie: 5 x 176 mm

Mocowanie słupka:
- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.

Wykończenie powierzchni:
- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne prostokątne z rurkami dystansowymi mocowane jest do słupka za pomocą dwóch śrub M8. Mocowanie umożliwia montaż barierek do policzka schodów lub tarasu. Balustrada z mocowaniem bocznym zwiększa przestrzeń użytkową balkonu lub schodów. System mocowania wyposażone jest w dystanse rurkowe długości 60mm. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości dystanse. Brak możliwości regulacji słupka w pionie oraz poziomie.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku

prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'