

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-z-7-x-mocowanie-rurki-przelotowej-12-mm-z-lewej-i-prawej-strony-304-mocowanie-pochwyty-przegubowe-h-1100-mocgorne-p-1761.html>



## Słupek INOX Ø42,4 mm z 7 x mocowanie rurki przelotowej Ø12 mm z lewej i prawej strony 304 mocowanie pochwyty przegubowe, H-1100-moc.górne

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 102,21 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>896,11 zł</b>                          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                           |
| Numer katalogowy | <b>ES-424-INOX-7-M-12-LP-S-GF-96I-304</b> |
| Kod producenta   | <b>ESKATT</b>                             |

### Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 7 x mocowanie rurki przelotowej Ø12 mm z lewej i prawej strony ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-7-M-12-LP-S-GF-96I-304

Słupek balustrady z wypełnieniami poziomymi z uchwytyami wypełnienia przelotowymi w osi słupka. Mocowania rozmieszczone z dwóch stron słupka. Jednocześnie łączniki wypełnienia (BRAK regulacji kąta nachylenia) mocowany jest do osi słupka śrubą imbusową M6. Uchwyty przeznaczone są dla rurek lub prętów średnicy 12mm. Na indywidualne zamówienie można zastosować uchwyty prętów przegubowe z regulacją kąta do zastosowania na schody. Mocowanie elementu wypełniającego przy pomocy śruby imbusowej M4

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwyty
- wykończenie mocowania pochwyty INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- mocowanie rurki przelotowej Ø12 mm z lewej i prawej strony- 14 szt.
- uchwyty rozmieszczone równomiernie: 7 x 132 mm

Mocowanie słupka:

- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

\* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'