Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:38

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/tabliczka-braillea-toalety-p-2015.html

Tabliczka Braille’a „TOALETY”



Cena brutto	**205,41 zł**
Cena netto	**167,00 zł**

Opis produktu

Tabliczka Braille’a „TOALETY” na rurę Ø42,4 mm – 100 × 45 mm

Tabliczka informacyjna z napisem **„TOALETY” w alfabecie Braille’a**, przeznaczona do montażu na okrągłych poręczach i rurach o średnicy **Ø42,4 mm**. Wykonana z trwałego tworzywa, zapewnia czytelne i wyczuwalne dotykowo oznakowanie przestrzeni dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tabliczka posiada **taśmę samoprzylepną umieszczoną od spodu**, dzięki czemu można ją szybko zamontować bez wiercenia i dodatkowych elementów mocujących. Elastyczne podłoże pozwala na przyklejenie oznaczenia do powierzchni rury.

Wymiary

- **szerokość:** 100 mm
- **wysokość:** 45 mm
- **przeznaczenie:** rura/poręcz Ø42,4 mm
- **materiał:** trwałe tworzywo
- **montaż:** taśma klejąca od spodu
- **oznaczenie:** napis „TOALETY” w alfabecie Braille’a

Wielkość liter i oznaczenia

Napis „TOALETY” jest wykonany w formie **wypukłych punktów Braille’a**, które można odczytać dotykiem. Punkty są odpowiednio rozmieszczone i wyraźnie wyczuwalne pod palcami.

Dla klasycznego Braille’a stosuje się komórkę składającą się z **6 punktów**, rozmieszczonych w dwóch kolumnach po trzy punkty. Standardowa wysokość pojedynczej komórki Braille’a wynosi około **6–7 mm**, a średnica wypukłego punktu wynosi około **1,5 mm**. Dzięki temu oznaczenie jest dostosowane do odczytu dotykowego, a nie do zwykłego czytania wzrokowego.

Tabliczka może dodatkowo zawierać **zwykły, kontrastowy napis „TOALETY”**, ułatwiający identyfikację oznaczenia osobom słabowidzącym.

Zastosowanie

Tabliczka przeznaczona jest przede wszystkim do oznaczania:

- toalet,

- toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami,
- poręczy przy wejściach i ciągach komunikacyjnych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- hoteli, restauracji i galerii handlowych,
- urzędów, szkół, przychodni i innych budynków dostępnych dla osób niewidomych.

Montaż na rurze Ø42,4 mm sprawia, że tabliczka może być umieszczona bezpośrednio na poręczy, w miejscu łatwo dostępnym dla dłoni osoby korzystającej z ciągu komunikacyjnego.