


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/tafla-szkla-bezpieczego-klejonegolaminowanego-vsg-442-wymiar-810-x-860-mm-bez-otworow-szlif-trapezowy-dookola-tafl-p-839.html>



Tafla szkła bezpiecznego klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2, wymiar 810 x 860 mm, bez otworów, szlif trapezowy dookoła tafli

Cena brutto	288,99 zł
Cena netto	234,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-VSG-442-810-860

Opis produktu

Cena przedstawionego produktu została obliczona na podstawie wymiarów podanych w opisie. Wykonujemy szkło w dowolnym wymiarze każdego parametru. W celu uzyskania ceny dla konkretnych wymiarów proszę o złożenie zapytania ofertowego.

Szkło znajduje zastosowanie w balustradach konstrukcyjnych dowolnego typu. Link do zestawów balustrad znajduje się w poniższym pliku graficznym.



OPIS PRODUKTU

Tafla szkła bezpiecznego klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2, wymiar 810 x 860 mm, bez otworów, szlif trapezowy dookoła tafli

Wymiary:

ES-VSG-442-810-860

- szerokość 810 mm
- wysokość 860 mm
- grubość: 2 tafle szkła 4 mm sklejone 2 foliami- 8,76 mm

SZYBY LAMINOWANE/ KLEJONE

Szkło laminowane VSG jest szkłem bezpiecznym wielowarstwowym.

Szkło bezpieczne laminowane ma większą odporność na ingerencję ciężkimi przedmiotami. Folia między szymbami zabezpiecza szkło przed rozsypaniem.

Szkło laminowane VSG można podzielić pod względem zastosowania na:

- bezpieczne

- antywłamaniowe

Zalety stosowania szkła laminowanego VSG:

- ochrona przed zranieniem odłamkami/ odpryskami szkła
- ochrona przed aktami wandalizmu i włamaniami

Szkło VSG produkowane jest według dwóch różnych technologii:

- łączenie szyb folią PVB - szkło laminowane VSG wykonywane tą technologią składa się z dwóch lub większej ilości szyb ze szkła float, które połączone są trwale w jedną całość sprężystą folią PVB o wysokiej wytrzymałości na przerwanie. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie PVB. Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo zranienia. Folie zastosowane do łączenia szkła mogą być bezbarwne lub matowe.

Zastosowanie szkła laminowanego VSG:

- elementy balustrad,
- witryny sklepowe,
- daszki,
- szklane podłogi,
- stopnie, podesty, blaty,
- ozdobne formatki,
- meble