

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/zwezany-naciag-pnaczy-do-zakrecania-z-linka-fi-4-mm-oraz-gwintem-wewnetrznym-m6-p-1803.html>



Zwężany naciąg pnący do zakręcania z linką fi 4 mm oraz gwintem wewnętrznym M6

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-P5357-4-6
Producent	ESKATT

Opis produktu

Zwężany naciąg pnący krótkich dla linki fi 4 mm zaciskany śrubkami M5, stal nierdzewna.

ES-P5357-4-6

DANE TECHNICZNE (STANDARD):

- STAL NIERDZEWNA 304 SZLIFOWANA
- MOCOWANIE LINKI 4 X M5 X 5
- GWINT M6
- ŚREDNICA LINKI 4MM
- NACIĄG +/- 0MM
- DEKORACYJNE FAZOWANIE

WYMIARY:

- DŁ. MOCOWANIA 75MM
- ŚR. WSPORNIKA 12MM/9MM
- ŚR. OTWORU MOCOWANIA LINKI 4,5MM
- DŁ. OTWORU MOCOWANIA LINKI 40MM
- ROZMIAR GWINTU M6
- DŁ. GWINTU WEWNĘTRZNEGO 36MM

MOŻLIWA MODYFIKACJA ELEMENTÓW:

- LINKA ŚR. 5 - 6MM
- DŁ. WSPORNIKA 60- 100MM
- ŚR. WSPORNIKA 12-16MM
- ŚR. GWINTU M4, M6, M8
- DŁ. GWINTU 25 - 50MM
- WYKOŃCZENIE SZLIF LUB POLER