Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:26

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/zywica-dwuskladnikowa-fischer-380-ml-p-454.html



Żywica dwuskładnikowa FISCHER 380 ml

Cena brutto	**50,60 zł**
Cena netto	**41,14 zł**
Cena poprzednia	~~**66,04 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-FIS-380**

Opis produktu

Żywica dwuskładnikowa FISCHER 380 ml

Opis produktu

* Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca, wysokowytrzymałościowa zaprawa winylowoestrowa w tubie do stosowania w betonie i murze * Żywica i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania
* Częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika

Zalety

* Dobre wytrzymałości we wszystkich materiałach budowlanych
* Uniwersalny system do stosowania w szerokim zakresie na placu budowy
* Brak naprężeń umożliwia skuteczne mocowanie blisko krawędzi i blisko sąsiednich kotew

Zastosowanie

* beton niezarysowany
* prefabrykaty betonowe
* kamień naturalny
* cegła pełna
* cegła kratówka
* cegła dziurawka
* cegła pełna wapienno-piaskowa
* bloczki i pustaki z betonu lekkiego
* pustaki betonowe
* pustaki ceramiczne
* pustaki wapienno-piaskowe
* beton komórkowy

Do mocowania:

- konstrukcji stalowych
- podpór
- szyn, regałów
- konsol
- tras kablowych
- maszyn
- bram
- fasad
- schodów, itp.


UWAGA: Do każdego opakowania dołączamy końcówkę mieszającą.

Zalecenia montażowe:


1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości .
2. Usunąć z otworu zwierciny.
3. Umieścić kartridż kotwy do dozownika i przymocować dyszę mieszającą.
4. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania odrzucić część żywicy, aż do uzyskania jednakowego koloru mieszanki. Następnie należy wypełnić żywicą 2/3 głębokości otworu, rozpoczynając od spodu i powoli idąc ku górze.
5. Natychmiast po zadozowaniu żywicy ruchem obrotowym umieścić pręt w otworze. Usunąć zbędą ilość żywicy, która wypłynęła z otworu.
6. Po odpowiednim czasie wiązania (podane w tabeli „) umieścić element mocowany, podkładkę i nakrętkę. Dokręcić połączenie do odpowiedniego momentu.

Sposób montażu w :

w betonie z montażem



w murze z pustymi przestrzeniami



w murze w materiałach pełnych

